

SPECYFIKACJA PRODUKTU	HOPKINS	STANDARD
Standard produktu	Podłoga winylowa	EN ISO 10582
Grubość całkowita	5,0 mm	EN ISO 24346
Klasyfikacja	Domowe: 23 Komercyjne: 33 Przemysłowe: 42	EN ISO 10874
Waga	7,890 g/m²	EN ISO 23997
Odporność na przetarcie	Grupa T: ≤2,0 mm³	EN 660-2
Wymiary	Rozmiar: 457,2 x 457,2 mm 10 szt / pudełko = 2,09 m² 52 pudełek / paleta = 108,68 m²	EN ISO 24342
Obróbka powierzchni	PUR Ecoprotec™	
System mocowania	Puzzle (Interlocking)	
Ścięte krawędzie	Nie	

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU	HOPKINS	STANDARD
Stabilność wymiarowa	≤ 0,10 %	EN ISO 23999
Krzeseł na kółkach	Brak uszkodzeń	ISO 4918
Noga meblowa	Brak uszkodzeń	EN ISO 16581
Prostoliniowość i prostokątność boków płytek	≤ 0,25 mm	EN ISO 24342
Reszkowe wgniecenie	≤ 0,10 mm	EN ISO 24343-1
Wpływ na redukcję dźwięku	ΔLw = 9 dB	EN ISO 717-2
Odporność na światło	≥ 6	EN ISO 105-B02
Antypoślizgowość	R11 DS	DIN 51130 EN 13893
Odporność na chemikalia	Nie dotyczy	EN ISO 26987
Odporność termiczna	0,04m² K/W	EN ISO 10456
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła	≤ 2 mm	EN ISO 23999
Odporność na ogień	Bfl-s1	EN 13501-1
Właściwości elektryczne	≤ 2kV	EN 1815
Odporność na płamienie	Zaliczony test	EN 26987
Przydatność ogrzewania podłogowego	Odpowiedni	EN 12524

